

Valise vidéosurveillance mobile LTE intelligence avancée BlackCase 4G IVS+



Prix du produit :

1 490,00 € taxe inclu

Codes produits :

Référence PRO-BCASEIVS+

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Cette valise très compacte aux dimensions de 214 X 172 X 88 mm est équipée d'un enregistreur pentabride analogique haute définition avec les fonctions intelligentes suivantes:

1/ Détection des visages avec tri possible à la relecture en fonction des critères suivants:

- sexe
- âge
- lunettes

-masque

-comportement (doute, colère, surprise,...)

2/ Détection de mouvement intelligente:

Permet de détecter uniquement des humains ou des véhicules évitant ainsi toutes les détections intempestives avec les feuillages, les animaux, ...

3/ Détection intrusion et franchissement de ligne

3/ Reconnaissance faciale

Permet de déclencher des enregistrements si un visage enregistré dans la bibliothèque se présente devant la caméra.

Possibilité de connecter jusqu'à 4 caméras AHD, HDCVI (dahua), HDTVI (hikvision) ou CVBS avec une résolution maximale de 8MP (4K). L'enregistrement de chaque canal peut être personnalisé de manière indépendante. La compression H265+ permet un gain considérable de place sur le disque.

La connectique fine et robuste montée sur cette valise permet d'utiliser un câble unique par chaque caméra rassemblant alimentation 12v, vidéo et télémétrie pour le canal ptz (voie 1).

Cette valise est équipée d'un routeur LTE 4G du fabricant lithuanien TELTONIKA nécessitant l'utilisation de carte sim avec crédit ou forfait DATA. Celui-ci est monté avec des antennes haut gain internes réduisant ainsi l'encombrement et facilitant la mise en œuvre sans nuire à la qualité de transmission.

L'accès à distance au live, aux enregistrements et aux réglages est possible sur smartphones android et iOS avec une application gratuite et sur MAC ou PC via software gratuit.

Etant assemblée par nos soins nous pouvons sur simple demande personnaliser la

connectique d' alimentation (par défaut XLR3) et la capacité du disque SSD.

Caracteristiques techniques:

Enregistreur:

Caméras compatibles: HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Résolutions supportées: 4K (8MP), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF

Débit d' enregistrement:

Flux principal : le 1er canal 4K (1 à 7 ips), 6 Mpx (1 à 10 ips), 5 Mpx (1 à 12 ips), 4 Mpx/3 Mpx (1 à 15 ips), autres canaux 4K-N (1 à 7 ips), 4 Mpx/3 Mpx (1 à 15 ips) ; 4 Mpx-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 à 25/30 ips)

Flux secondaire : 960H (1 à 15 ips) ; D1/CIF (1 à 25/30 ips)

Nombre de voies: 4 dont une avec rs485 (voie 1)

Fonctions intelligentes (IVS) : détection humanoïde et véhicules, franchissement de ligne, intrusion, détection de visages et comportement

Modes d'enregistrement: Manuel, programmé (général, continu), détection de mouvement (détection vidéo : détection de mouvement, perte vidéo, sabotage), alarme, arrêt

Intervalle d'enregistrement: 1 à 60 min (par défaut : 60 min), **pré-enregistrement : 1 à 30 s**, post-enregistrement : 10 à 300 s

Bande passante entrante 24Mbps

Supporte 1 disque dur (SSD 240GB pré-installé modifiable sur demande)

Compression H265+/H.265/H.264 plus/H.264

Relecture simultanée 1/4

Interface réseau et système de recherche intelligent

Connexions utilisateurs à distance : 128 maximum

Alimentation DC12V

Température de fonctionnement : -10°C 55°C

Conforme ONVIF 16.12 conformité CGI

Routeur LTE 4G:

Connexion WAN

Ethernet WAN : Oui

DSL WAN : Non

Emplacement de carte SIM : Oui

Compatibilité modem USB 3G/4G: Non

Caractéristiques Wireless LAN

Bande Wi-Fi Single-band (2.4 GHz)

Norme Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n)

Débit de transfert des données WLAN

(max) 150 Mbit/s

Connexions WLAN (max) 50

Caractéristiques Ethernet LAN

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface LAN Ethernet Fast Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s

Auto MDI/MDI-X Oui

Connectivité

Port USB Non

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2
Entrée DC Oui

réseaux mobiles

3G Oui

4G Oui

Normes 2G EDGE,GPRS,GSM

Normes 3G DC-HSPA+,UMTS

Normes 4G LTE

Bandes GSM supportées 900,1800 MHz

Bandes UMTS 850,900,2100 MHz

4G prise en charge 800,900,1800,2100,2600 MHz

Réseau

Standards réseau IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u

Service de message court (SMS) Oui

Protocole de routage BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge

TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL
v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP,

MQTT

Antenne

Type d'antenne: internes

Antenne amovible (s) Non

Quantité d'antenne 3

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Qualité de service (QoS) Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit
AES,DES,SNMP,SSH,WEP,WPA-
PSK,WPA2,WPA2-PSK

Pare-feu Oui

Filtrage d'adresse MAC Oui

quantité de tunnels de VPN 4

Journal des événements du système Oui

Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) Oui

Consommation électrique 5 W

Certification CE/RED, FCC, ISED (IC), EAC, RCM, PTCRB, RoHS, WEEE

Livrée avec alimentation 12v5A XLR3 et câble XLR3 pour connexion batterie.

GARANTIE 2 ANS